



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

**600R E-TEC**
**900 ACE**
**900 ACE Turbo**
**Особенности**

Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™

Жидкостное охлаждение, четырехтактный D.O.H.C.

Жидкостное охлаждение, четырехтактный, D.O.H.C., с турбонаддувом

**Количество цилиндров**

2

3

3

**Рабочий объем**

 599.4 см<sup>3</sup>

 899 см<sup>3</sup>

 899 см<sup>3</sup>
**Диаметр цилиндра**

72.3 мм

74 мм

74 мм

**Ход поршня**

73 мм

69,7 мм

69,7 мм

**Максимальная частота вращения двигателя**

8100 об/мин

7250 об/мин

7750 об/мин

**Подача топлива**

Электронная система непосредственного впрыска

EFI

EFI

**Рекомендуемый тип топлива**

Неэтилированный бензин

**Минимальное октановое число**

95

**Топливный бак**

42 л

**Объем резервуара системы смазки (2-такт.)**

3.4 л

-

-

## ТРАНСМИССИЯ

**Коробка передач**

2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки

**Тип ведущего шкива вариатора**

 pDrive с возможностью быстрой регулировки (600R E-TEC)  
 вариатор pDrive с возможностью быстрой регулировки (900 ACE)  
 pDrive (900 ACE Turbo)

**Тип ведомого шкива вариатора**

QRS

**Тормозная система**

Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

## ЦВЕТ

Tactical Grey (серый)/Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

**Общая длина\***

3240 мм

**Общая ширина**

1200 мм

**Общая высота**

1500 мм

**Ширина лыжной колеи**

996 мм

**Номинальная ширина гусеницы**

500 мм

**Номинальная длина гусеницы**

3923 мм

**Гусеница/высота грунтозацепов**

44 мм

Cobra (шипованная) 38 мм

## ПОДВЕСКА

**Передняя подвеска**

LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами

**Передние амортизаторы**

HPG 36

**Задняя подвеска**

EasyRide с возможностью регулировки

**Центральный амортизатор**

HPG 36

**Задний амортизатор**

HPG 36

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

**Платформа**

Radien-X

**Лыжи**

Blade DS+

**Сиденье**

Модульное, одноместное

**Руль**

U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа

**Проставка руля**

140 мм

**Стартер**

Электрический

**Реверс**

 Электронный (RER) (600R E-TEC)  
 Электромеханический (ACE)

**Обогрев курка газа**

Стандартная комплектация

**Рукоятки с обогревом**

Стандартная комплектация

**Комбинация приборов**

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

**Ветровое стекло**

Сверхвысокое с боковыми дефлекторами

**Щепное устройство**

Стандартная комплектация

**Разъемы для подключения визора с обогревом**

Спереди

**Электрическая розетка (12 В)**

Спереди

**Воздушный радиатор с вентилятором**

Да

**Крепления LinQ**

Платформа Multi-LinQ

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)