

COMMANDER LIMITED



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
Особенности	Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™	Жидкостное охлаждение, четырехтактный D.O.H.C.	Жидкостное охлаждение, четырехтактный, D.O.H.C., с турбонаддувом
Количество цилиндров	2	3	3
Рабочий объем	599.4 см ³	899 см ³	899 см ³
Диаметр цилиндра	72.3 мм	74 мм	74 мм
Ход поршня	73 мм	69,7 мм	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	8100 об/мин	7250 об/мин	7750 об/мин
Подача топлива	Электронная система непосредственного впрыска	EFI	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин		
Минимальное октановое число	95		
Топливный бак	42 л		
Объем резервуара системы смазки (2-такт.)	3.4 л	-	-

ЦВЕТ Tactical Grey (серый)/ Viper Red (красный)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3240 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1500 мм
Ширина лыжной колеи	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	44 мм

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки pDrive с возможностью быстрой регулировки (600R E-TEC)
Тип ведущего шкива вариатора	вариатор pDrive с возможностью быстрой регулировки (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Модульное, 1+1
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа
Проставка руля	140 мм
Стартер	Электрический (900 ACE & 900 ACE Turbo) Электрический и ручной (600R E-TEC)
Реверс	Электронный (RER) (600R E-TEC) Электромеханический (ACE)
Обогрев курка газа	Стандартная комплектация

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъемы для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепления LinQ	Платформа Multi-LinQ

* Длина снегохода (без снегоотражателя)