

59 RANGER 600 EFI



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 EFI

Особенности	Жидкостное охлаждение, двухтактный
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	599.4 см ³
Диаметр цилиндра	72.3 мм
Ход поршня	73 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7500 об/мин
Подача топлива	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	42 л
Объем резервуара системы смазки (2-такт.)	3.4 л

ЦВЕТ Viper Red (красный)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3240 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1500 мм
Ширина лыжной колеи	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	38 мм

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	MC
Задняя подвеска	EasyRide
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien-X	Обогрев курка газа	Стандартная комплектация
Лыжи	Blade DS+	Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Сиденье	Модульное, одноместное	Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками	Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Проставка руля	145 мм	Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Стартер	Электрический и ручной	Крепления LinQ	Платформа Multi-LinQ
Реверс	Электронный (RER)		

* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств